



Торсиол-35М, Торсиол-35У, Торсиол-35Б

Канатные смазки общего назначения



ОПИСАНИЕ

Канатные смазки **Торсиол-35М, Торсиол-35У, Торсиол-35Б** изготавливаются из высококачественных масел с добавлением углеводородных загустителей и присадок, обеспечивающих консервационные и антифрикционные свойства. Основные эксплуатационные характеристики канатных смазок:

- ♦ уменьшение трения между прядями стальных канатов и отдельными проволоками
- ♦ надежная защита от коррозии и ржавления
- ♦ превосходные смазывающие свойства
- ♦ высокие антифрикционные и адгезионные свойства
- ♦ хорошая водостойкость и низкая вымываемость водой
- ♦ возможность работы при низких температурах до минус 35 °С

ПРИМЕНЕНИЕ

Торсиол-35М и Торсиол-35У:

- ♦ Стальные канаты различного назначения при их изготовлении и эксплуатации при температурах от минус 35 до плюс 50 °С
- ♦ Смазка Торсиол-35У выпускается в четырех видах, различающихся между собой по эксплуатационным свойствам: марка 1 – повышенные адгезионные и антифрикционные свойства, марка 2 – хорошие адгезионные свойства, марка 3 – хорошие адгезионные и повышенные защитные свойства, марка 4 – повышенные адгезионные, антифрикционные и защитные свойства

Торсиол-35Б:

- ♦ Стальные канаты различного назначения (кроме морских) в процессе их изготовления и эксплуатации, работающие в интервале температур от минус 35 до плюс 45 °С

ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ **КНБ:** 14 кг, 21 кг, 30 кг, 35 кг
- ♦ **Ведро мет.:** 16 кг, 18 кг, 21 кг
- ♦ **Евробочка:** 180 кг

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

- ♦ Надежные консервационные свойства канатных смазок длительно защищают стальные канаты от коррозии и ржавления, **предотвращая их ослабление и разрыв и увеличивая срок службы**
- ♦ Высокая стойкость к вымыванию **позволяет работать в условиях повышенной влажности**

ОДОБРЕНИЯ / СПЕЦИФИКАЦИИ / УРОВЕНЬ СВОЙСТВ

Торсиол-35М – ТУ 0254-009-15301184-2006

Торсиол-35У – ТУ 0254-029-15301184-2014

Торсиол-35Б – ТУ 0254-069-15301184-2016

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Метод испытания	Торсиол-35М	Торсиол-35У марка 1	Торсиол-35У марка 2	Торсиол-35У марка 3	Торсиол-35У марка 4	Торсиол-35Б
Цвет		коричневый	черный	коричневый	коричневый	черный	коричневый
Тип загустителя	-	твердые углеводороды					
Базовое масло	-	минеральное					
Диапазон рабочих температур, °С	-	от -35 до +50					от -35 до +45
Температура каплепадения, °С	ГОСТ 6793	82	87	85	85	80	-
Пенетрация, мм 10 ⁻¹	ГОСТ 5346	-	-	-	-	-	-
Кинематическая вязкость при 100 °С, сСт	ГОСТ 33	29,4	39,8	39,5	35,8	36,2	32,8
Термическая стабильность при 120 °С в течение 72 часов: испаряемость, % однородность	ГОСТ 20548 п.3.3	0,4 выдерживает	0,12 выдерживает				выдерживает
Содержание абразивных механических примесей, %	ГОСТ 20458 п.3.6	отсутствие					
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	выдерживает					

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».